鏈條式柵欄機

CG-600/700/800/900

適用於獨立山莊或社區大門之車道出入口，
採用鏈條升降，來進行合法車輛進出管制。
機器外觀精巧，配合燈號及照明設計，能有效且安全的使用。

工作溫度 -10 °c – 50 °c

工作濕度 0% – 90%



- 具有自動照明燈,當環境光度不夠或夜間時可自動照明
- 具有紅色警告燈號,當鏈條上升或動作時,會自動閃爍
- 紅外線偵測器,當鏈條末下降到地面時,若進入危險偵測範圍時,會自動停止及發出警報
- 車輛通過後,鏈條會依照設定時間自動上升(可設定3~30秒)
- 若車輛衝撞鏈條,安全插銷會斷裂,保護機構安全
- 停電時,鏈條可人力輕易下降到地面凹槽內
- 每組鏈條式柵欄機配備2組遙控器,若客戶有需求可以加購
- 具有隱藏式強制下降緊急開關,緊急狀況下可強制放下鍊條
- 使用靜音傳動機構,使柵欄機運作聲音降到最低
- 外觀不鏽鋼絲面處理,並作保護塗層,可依客戶要求顏色塗裝

CG-600/700/800/900

ISO 9001 CERTIFIED CE

產品功能

內部機械結構經過專業的設計及測試，提供使用者相當高的產品穩定度，人性化的控制介面，並具有下列各項產品特性:

> 附無熔絲電源斷路器
> 靜音傳動機構
> 紅外線偵測器
> 運轉途中具紅色警示燈號，提醒使用者注意
> 運轉途中具警報蜂鳴聲，提醒使用者注意
> 自動開啟夜間探照燈，可依時段調整開啟時間
> 停電或異常時可人力下降鍊條
> 安全插銷設計
> 隱藏式強制下降緊急開關
> 配有遠距遙控器
> 兩組光電保護裝置

產品規格

電源	AC110 / 220V , 50／60HZ、1PH	
	交流電動機額定功率200W/220V	
材質	箱體	SUS-304不鏽鋼板, 厚 1.2 mm
	鍊條	不鏽鋼／Ø8 mm
尺寸	箱體	400 X 250 X 1325(含底座) mm
	鍊條	可依需求調整。
塗裝	環氧／聚脂混合系樹脂粉體塗裝，厚度0.15 mm	
重量	約70 Kgs	
車道寬度	最大寬度為9m，以下尺寸可依需求調整。	
操作環境溫度	-10°C~ 50°C	
操作環境濕度	90%RH(不結露)	
品質認證	ISO 9001／CE／IP34 防雨等級	



眾陽機械工業有限公司
Rotasun Mechanical Industry Co., Ltd.
02-22702916 02-22702693 www.rotasun.com
23666 台灣新北市土城區中華路一段236號